

OCO SILENCE
Rideau anti-bruit OFFICE / 7 COUCHES

Rideau isolant acoustique pour l'agencement d'espaces

Polyvalence, robustesse, facilité de manipulation

Affaiblissement acoustique Rw = 16 dB

© OCO SILENCE avril 2025

Spécifications

Affaiblissement acoustique mesuré selon ISO 140-3 :

f (Hz)	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
R (dB)	8,9	8,3	9,7	9,6	8,9	10,9	10,6	10,6	11,7	13,7	15,6	17,1	19,2	22,5	24,7	26,3
Affaiblissement moyen selon ISO 717-1 : Rw (C ; Ctr) = 16 (0 ; -2) dB																

Poids du rideau : environ 2,6 kg/m², variable selon le tissu de finition choisi
Classement feu des couches anti-bruit : M1
Classement feu des couches de finition : selon tissu choisi
Options disponibles :

- Coloris de tissu sur mesure (soumis à un minimum de commande)
- Rail cintré sur mesure
- Rail laqué coloris au choix
- Entraînement motorisé, interfaçage possible au système de sécurité incendie
- Prestation de pose en France métropolitaine à partir de 30 m²

Le rideau anti-bruit OFFICE existe en versions 3, 5, 7, 10 et 12 couches.
Les rideaux anti-bruit OFFICE sont confectionnés en France par notre partenaire GERRIETS.

Descriptif

Le système OCO SILENCE OFFICE / 7 COUCHES comprend :

- Un rail en aluminium adapté au poids du rideau, finition au choix dans la gamme
- Des chariots à roulement à bille et bande de roulement en polymère extrêmement silencieux espacés de 20 cm environ
- Si le rideau est réalisé en plusieurs pans : des chariots conducteurs avec pattes de croisement permettant la bonne fermeture du rideau
- Un rideau anti-bruit OCO SILENCE OFFICE / 7 COUCHES confectionné sur mesure, composé de 5 couches anti-bruit et de 2 couches externes de tissu de finition.

Couches externes formant le recto et le verso du rideau :

- Amovibles et lavables
- Masquant le rail et les chariots
- Confection avec une ampleur de 5 à 10% effet wave optique
- En tête : ruflette cousue à l'arrière et crochets métalliques de suspension
- Ourlet bas hauteur 10 cm lesté par une chaînette de plomb de 200 g/m
- Ourlets latéraux largeur 3 cm avec bande agrippante permettant le raccordement des faces recto et verso entre elles.

Modes d'installation du rail :

- En sous-face de plafond porteur, sans vis apparente
- En sous-face de faux-plafond avec ancrage dans le support porteur, sans vis apparente
- Suspendu sous plafond porteur ou charpente par des suspentes verticales assorties au rail, sans vis apparente
- En applique par équerres ou consoles murales

FABRIQUÉ EN FRANCE

OCO SILENCE SAS au capital de 10000,00 € – 847545423 RCS Bordeaux
6 rue Pierre-Paul de Riquet – 33610 Canéjan – France
05 54 68 58 55 – www.oco-silence.fr